

Инструкции по эксплуатации

Внимание

В целях собственной безопасности, до того, как пользоваться данным оборудованием, внимательно и полностью прочтите эти инструкции и прилагаемую брошюру по безопасности. Сохраняйте эти инструкции.

Внимание: для правильной работы и для того, чтобы избежать повреждения оборудования

- Не допускайте высыхания насоса
- Во время использования держите открытой крышку бака
- Температура чистящего раствора не должна превышать 35° С
- НАСОС ИСПОЛЬЗУЕТ В РАБОТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ И СНЯТИЯ НАКИПИ С ТРУБ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ ВЕЩЕСТВ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Наполните бак достаточным количеством чистящего раствора, так чтобы корпус ротора во время работы был погружен в него, но не выше отметки максимального уровня «МАХ».

Температура чистящего раствора ни в коем случае не должна превышать 35° С

Надежно прикрутите внешние концы шлангов к установке или оборудованию, которое надо очистить. Подключите кабель питания к подходящему однофазному источнику тока 230 В.

Во время использования снимите крышку бака, чтобы дать выход газам, образующимся во время удаления накипи. Убедитесь, что уровень пены не превышает максимальный уровень наполнения.

Модель DP-13 снабжена реверсивным краном, который необходимо периодически переводить с одной стороны на другую. Воздействуя на отложения накипи с обеих сторон, насос позволяет очистить почти полностью заросшие накипью трубы, причем время работы значительно сокращается.

Удаление накипи считается завершенным, если пузырьки воздуха больше не появляются в возвратной трубе, а раствор по-прежнему остается кислым.

Если насос не будет использоваться в течение некоторого времени, промойте его, пропустив через него чистую воду. Наше оборудование производится из высококачественных кислотоустойчивых материалов и прошло серьезные рабочие испытания. Следование вышеуказанным инструкциям обеспечит безопасное обслуживание и работу насоса.

Заказывая запасные части, всегда указывайте номер модели насоса, номер детали и ее описание.